

QT-03-1011

Lityumlu Beyaz Gres Sprey (400ml) TDS



Su itici özelliğine sahip çok amaçlı Beyaz Lityumlu grestir. Çok iti tutunan, yağlama filmi yırtılmaz, tüm metalik, hareketli parçaları ve kayma yüzeylerini yağlar. Metal içermeyen, lekesiz uzun süreli koruma sağlar Terleme, sıçrama ve tuzlu suya dayanıklıdır. Korozyon önleyicidir. Yağlama sürelerini uzatır.

TEKNİK BİLGİLER

Tip	Aerosol
Renk	Beyaz
Koku	Karakteristik
Parlama Noktası (°C) (min)	<0°C
Nispi Yoğunluk	0,738 g/cm ³

KULLANIM ALANLARI

Soğuk ve sıcaklığa dayanıklı, ağır dinamik yüklerde çalışabilen yüksek vasıflı gres yağlayıcıdır. Çalışan makinalarda da kullanılabilir. İyi sürtünme özelliğine sahiptir Motorsikletlerde kullanılan zincirler içinde uygundur. Zincirler, zincir dişlileri, kapı menteşeleri, raylar, bilyalı yataklar, segmanlar, O ve X ringler, tel halatlar ve her çeşit dinamik mafsalların içten ve dıştan yağlanmasında uzun zaman tesirlidir. -40°C ile +200°C arasında çalışabilir. Damlama yapmaz, yüzeylere tutunma özelliği yüksektir, korozyonu engeller, nem ve suyu itici özelliği vardır.

KULLANIM ŞEKLİ

Kullanmadan önce çalkalayınız. İlk önce kirli parçaların üzerini genel temizleme spreyi ile kalıntı kalmayana kadar temizleyiniz. Yüzeylerin kurumasını bekleyiniz. Daha sonra uygulanacak yüzeye 5-10 cm mesafeden uygulayınız.

UYARILAR

Çocuklardan uzak tutunuz. Güneş ışığından koruyunuz ve 50° C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayınız, kullandıktan sonra kutuyu delmeyiniz ya da yakmayınız. Alev üzerine veya akkor halindeki herhangi bir nesne üzerine sıkmayınız. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Kullanım sırasında veya sonrasında Sigara içilmez, kullanılan ortamı havalandırınız.

DEPOLAMA

Ürünü direk Güneş ışınlarından uzak tutup serin, kuru ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz. Nemden ve rutubetten uzak kuru bir alanda ideal depolama sıcaklığı +8 °C ile +21°C arasındır.