

## QT-03-1013

### Sıvı Gres Sprey (400ml) TDS



Yüksek basınca dayanıklı iyi tutunan şeffaf yağlayıcıdır. İyi tutunması ve yüzeyde ince bir tabaka oluşturması sayesinde pasa karşı koruma sağlar ve su ile teması keser. Ses oluşumunu engeller. Sürekli yağlama garantisi yapar, dik yüzeylerden akma yapmaz. Çok iyi tutunma özelliği sayesinde dik ve baş aşağı yüzeylerde bile uzun süre yağlama yapar. Uzun süre kalıcılık sağlar yağlama aralıklarını uzatır.

#### TEKNİK BİLGİLER

Tip	Aerosol
Renk	Şeffaf
Koku	Karakteristik
Parlama Noktası (°C) (min)	<0°C
Nispi Yoğunluk	0,715 g/cm <sup>3</sup>

#### KULLANIM ALANLARI

Bileşiminde hızlı penetre olan ve yüzeyde tutunan özel yağ ve katkıları mevcuttur. Endüstriyel birçok alanda, ayrıca evde ve işyerlerinde yağlama gerektiren tüm yüzeylerde güvenle kullanılır. Solvent hızla uçarak sıklığı bölgede yağlama yapar. Tutunma ve mukavemeti yüksek olup, akma yapmaz.

#### KULLANIM ŞEKLİ

Kullanmadan önce çalkalayınız. Sprey kutu ile verilen kırmızı boruyu aktuatöre takınız. Spreyi 10-20 cm uzaklıktan uygulanacak yüzeye direk sıkılır.

#### UYARILAR

Çocuklardan uzak tutunuz. Güneş ışığından koruyunuz ve 50° C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayınız, kullandıktan sonra kutuyu delmeyiniz ya da yakmayınız. Alev üzerine veya akkor halindeki herhangi bir nesne üzerine sıkmayınız. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Kullanım sırasında veya sonrasında Sigara içilmez, kullanılan ortamı havalandırınız.

#### DEPOLAMA

Ürünü direk Güneş ışınlarından uzak tutup serin, kuru ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz. Nemden ve rutubetten uzak kuru bir alanda ideal depolama sıcaklığı +8 °C ile +21°C arasındadır.