

QT- 03 -1040

Silikon Sprey (400ml) TDS



İyi yağlama, ayırma ve yağlama özelliklerine sahip yüksek kaliteli silikon sprej. Çok iyi malzeme uyumlu ve yüksek sıcaklığa dayanımlıdır. Optimal kayma ve yağlama Özelliğidir. Yapışmayı ve aşınmayı önler. Hoş olmayan gıcırdama seslerini ortadan kaldırır. -50 0 C'den + 250 0 Cye kadar çok iyi sıcaklık direncine sahiptir. Renksizdir, renk değıştirmez. Özellikle kullanıcı dostu ve güvenli kullanıma uygundur. Nem iticidir, ör. donmadan önce kauçuk parçalarını korur. Çok iyi bakım ve kalıcı koruma sağlar.

TEKNİK BİLGİLER

Tip	Aerosol
Renk	Turunçgil
Koku	Karakteristik
Parlama Noktası (°C) (min)	<0°C
Nispi Yoğunluk	0,75-0,80 g/cm ³

KULLANIM ALANLARI

Araç kapı fitilleri, kapı menteşeleri, ambar kapakları, tekstil makinaları (dikiş iğneleri dahil), konveyörlerde, motor yataklarında ve bunun gibi Silikon kullanmaya uygun tüm yüzeylerde kullanılır. Çevreye zarar vermeyen, ozonla dost itici gaz içerir.

KULLANIM ŞEKLİ

Kullanmadan iyice önce çalkalayınız. Spreyi 20 cm uzaklıktan uygulanacak yüzeye sıkınız.

UYARILAR

Çocuklardan uzak tutunuz. Güneş ışığından koruyunuz ve 50° C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayınız, kullandıktan sonra kutuyu delmeyiniz ya da yakmayınız. Alev üzerine veya akkor halindeki herhangi bir nesne üzerine sıkmayınız. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Kullanım sırasında veya sonrasında Sigara içilmez, kullanılan ortamı havalandırınız.

DEPOLAMA

Ürünü direk Güneş ışınlarından uzak tutup serin, kuru ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz. Nemden ve rutubetten uzak kuru bir alanda ideal depolama sıcaklığı +8 °C ile +21°C arasındır.