

QT-05 -1013

Kalıp Ayırıcı Silikonsuz Sprey (500ml) TDS



Yüksek ısılarda kullanılabilir. Kalıp firelerini azalır. Parçaların kalıptan kolay çıkmasını sağlar. Uzun baskı adeti sağlar. Baskı sonrası boyanacak veya kaplanacak parçalar için kullanılabilir SİLİKON İÇERMEZ

TEKNİK BİLGİLER

Tip	Aerosol
Renk	Şeffaf
Koku	Karakteristik
Parlama Noktası (°C) (min)	<0°C
Nispi Yoğunluk	0,80-0,90 g/cm ³

KULLANIM ALANLARI

Tüm kalıp yüzeylerine uygulanır malzemelerin kalıptan düzgün çıkmasını sağlar
Kalıplarda sürtünmeyi azaltır.
Yüksek ve düşük sıcaklık aralıklarında çalışabilir.
Silikonsuz bir ayırıcı olarak kullanılır. Tercihen imalat sonrası boyanacak parçalara ait kalıplarda kullanılması uygundur.

KULLANIM ŞEKLİ

Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. Uygulanacak yüzeyi kaplayacak şekilde 10-20 cm mesafeden sıkınız.

UYARILAR

Çocuklardan uzak tutunuz. Güneş ışığından koruyunuz ve 50° C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayınız, kullandıktan sonra kutuyu delmeyiniz ya da yakmayınız. Alev üzerine veya akkor halindeki herhangi bir nesne üzerine sıkmayınız. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Kullanım sırasında veya sonrasında Sigara içilmez, kullanılan ortamı havalandırınız.

DEPOLAMA

Ürünü direk Güneş ışınlarından uzak tutup serin, kuru ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz. Nemden ve rutubetten uzak kuru bir alanda ideal depolama sıcaklığı +8 °C ile +21°C arasındadır.