

QT-05 -1021

Pas Sökücü Sprey (200ml) TDS



Üstün sızma özelliği. İdeal sızma özelliği ile yoğun paslanmış yerlere nüfuz eder. Aşırı paslanmış cıvataları da kolayca çözer. Pasın altına sızarak cıvataları gevşetir. Islaklığın, altına geçerek uzaklaştırır. İdeal korozyon koruması sağlar. Daha fazla korozyon oluşumunu kalıcı olarak önler. Lastik ve contalara zarar vermez.

TEKNİK BİLGİLER

Tip	Aerosol
Renk	Şeffaf
Koku	Karakteristik
Parlama Noktası (°C) (min)	≤0 °C
Nispi Yoğunluk	0,715 g/cm ³

KULLANIM ALANLARI

Pas yüzünden sıkışan metal yüzeylerin hepsinde kullanılır. Sıkışmış cıvata somunlar, el aletleri, kara ve deniz av malzemeleri, bisiklet, motosiklet, kapı ve dolap menteşeleri ve bunun gibi tüm metal parçalar başlıca kullanım alanlarıdır. Pası giderdikten sonra, yüzeyde ince bir film tabakası oluşturarak daha sonraki evrelerdeki paslanmayı geciktirir. Plastik yüzeylere bir zarar vermez.

KULLANIM ŞEKLİ

Kullanmadan önce çalkalayınız. Sprey kutu ile verilen kırmızı boruyu aktuatöre takınız. Spreyi 10-20 cm uzaklıktan paslı yüzeylerin üzerine sıkınız. Nüfuz etmesini ve pasın sökülüp gevşemesini bekleyiniz. Çok paslı alanlarda işlemi birkaç kez tekrarlayınız.

UYARILAR

Çocuklardan uzak tutunuz. Güneş ışığından koruyunuz ve 50° C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayınız, kullandıktan sonra kutuyu delmeyiniz ya da yakmayınız. Alev üzerine veya akkor halindeki herhangi bir nesne üzerine sıkmayınız. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Kullanım sırasında veya sonrasında Sigara içilmez, kullanılan ortamı havalandırınız.

DEPOLAMA

Ürünü direk Güneş ışınlarından uzak tutup serin, kuru ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz. Nemden ve rutubetten uzak kuru bir alanda ideal depolama sıcaklığı +8 °C ile +21°C arasındadır.