

## QT-05 -1050

### Gazaltı Kaynak Sprey Silikonlu (400ml) TDS



Elektrot, nokta kaynak ve koruyucu gaz kaynağında için ideal bir yardımcıdır. Kaynak sıçramalarının yanmaya karşı güvenli koruma sağlar. Kaynak tabancalarını ve nozulları korur. Tüm aletler ve işlenmiş parçalar üzerinde sıçramanın yanmasına karşı güvenli koruma sağlar. Kaynak esnasında torçların yapışmasını sağlarken, parçaların yüzeye yapışmasını engeller. Yanıcı değildir.

#### TEKNİK BİLGİLER

Tip	Aerosol
Renk	Şeffaf
Koku	Karakteristik
Parlama Noktası (°C) (min)	
Nispi Yoğunluk	0,90-0,95 g/cm <sup>3</sup>

#### KULLANIM ALANLARI

Yanıcı olmayan hammaddeler ve yanıcı olmayan itici gaz ihtiva ettiğinden, kaynak işleminde güvenle kullanılır. Kaynak işlemi sırasında oluşan cürufaların torç ve iş parçasına yapışmasını önlemek için kullanılır. Kaynak sonrası boyanacak yüzeylerde kullanılmamalıdır. Geniş sıcaklık aralıklarında yapılan tüm gaz altı kaynaklarda sorunsuz kullanılır.

#### KULLANIM ŞEKLİ

Kullanmadan önce çalkalayınız. Spreyi 20 cm uzaklıktan torç ve iş parçası kenarlarına sıkınız. Torç ve iş parçasına cüruf yapışmaya başladığında işlemi tekrarlayınız.

#### UYARILAR

Çocuklardan uzak tutunuz. Güneş ışığından koruyunuz ve 50° C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayınız, kullandıktan sonra kutuyu delmeyiniz ya da yakmayınız. Alev üzerine veya akkor halindeki herhangi bir nesne üzerine sıkmayınız. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Kullanım sırasında veya sonrasında Sigara içilmez, kullanılan ortamı havalandırınız.

#### DEPOLAMA

Ürünü direk Güneş ışınlarından uzak tutup serin, kuru ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz. Nemden ve rutubetten uzak kuru bir alanda ideal depolama sıcaklığı +8 °C ile +21°C arasındadır.