

QT-05 -1070

Mum Koruma Sprey (500ml) TDS



İyi su itici korozyon önleyici ve yüzeye yapışan koruyucu bir film tabakası oluşturur. İç parçaların korunması için idealdir. Deniz aşırı sevkiyatlarda parçaları pasa ve tuzlu suya karşı korur.

TEKNİK BİLGİLER

Tip	Aerosol
Renk	Kahverengimsi
Koku	Karakteristik
Parlama Noktası (°C) (min)	~30°C
Nispi Yoğunluk	0,710-0,717 g/cm ³

KULLANIM ALANLARI

Araçların kapılar, yanal parçalar, bagaj tavanı, motor kapakları gibi içi oyuk yerleri paslanmaya karşı etkili bir şekilde korur. Düzenli uygulama ile paslanmaya karşı koruma sağlar. Su ve tuzlu su buharına dayanıklıdır. İklim koşullarına, hafif asitlere ve bazlara dayanıklıdır. Mevcut suyu bulunduğu yerden atar. Kaliteli bir şekilde yüzeye yapışır. Metal üzerinde açık renkli ve yumuşak bir mum tabakası oluşturur. Zor noktalara kolaylıkla ulaşılır. Uzun süre kullanılmadan bekletilecek alet-edavat makinalarda kullanımı uygundur.

KULLANIM ŞEKLİ

Kullanım öncesi iyice çalkalayınız. 15-25 derece arası sıcaklıklarda kullanımı uygundur. Kullanmadan önce yüzeyi iyice temizleyin. Yüzeye film tabakası oluşturacak şekilde püskürterek uygulayın. Derin ve oyuk ortamlar için bol miktarda sıkınız.

UYARILAR

Çocuklardan uzak tutunuz. Güneş ışığından koruyunuz ve 50° C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayınız, kullandıktan sonra kutuyu delmeyiniz ya da yakmayınız. Alev üzerine veya akkor halindeki herhangi bir nesne üzerine sıkmayınız. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Kullanım sırasında veya sonrasında Sigara içilmez, kullanılan ortamı havalandırınız.

DEPOLAMA

Ürünü direk Güneş ışınlarından uzak tutup serin, kuru ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz. Nemden ve rutubetten uzak kuru bir alanda ideal depolama sıcaklığı +8 °C ile +21°C arasındadır.