

## QT-05 -1080

### Kalip Koruma Sprey (500ml) TDS



Metale çabuk nüfuz ederek kaplama sağlar. Su itici özelliği ile iyi ve uzun süreli pas koruması sağlar. Suya karşı dayanıklıdır. İyi ve uzun ömürlü doldurma ve kapatma sağlar hava koşullarından koruma sağlar.

#### TEKNİK BİLGİLER

Tip	Aerosol
Renk	Beyaz
Koku	Karakteristik
Parlama Noktası (°C) (min)	<23°C
Nispi Yoğunluk	1,02-1,060 g/cm <sup>3</sup>

#### KULLANIM ALANLARI

Optimal ve uzun süre dayanıklı koruma tabakası, güçlü dolgunluk ve kapma özelliği, hızlı kuruma, metal, ahşap, cam, seramik yüzeyler için çift etki, korozyon ve pasa karşı koruma, kalıplardaki boru hatlarındaki metallerde, makinelerde vb etkili koruma, suda çözülme uzun süre kalıcı koruma tabakası oluşturur.

#### KULLANIM ŞEKLİ

Kullanmadan önce çalkalayınız. Söz konusu yüzeyleri iyice temizleyiniz ve spreyi yaklaşık 20 cm mesafeden yüzeye eşit gelecek şekilde püskürtünüz.

#### UYARILAR

Çocuklardan uzak tutunuz. Güneş ışığından koruyunuz ve 50° C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayınız, kullandıktan sonra kutuyu delmeyiniz ya da yakmayınız. Alev üzerine veya akkor halindeki herhangi bir nesne üzerine sıkmayınız. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Kullanım sırasında veya sonrasında Sigara içilmez, kullanılan ortamı havalandırınız.

#### DEPOLAMA

Ürünü direk Güneş ışınlarından uzak tutup serin, kuru ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz. Nemden ve rutubetten uzak kuru bir alanda ideal depolama sıcaklığı +8 °C ile +21°C arasındadır.