

QT-07-1012

RTV Otomatik Nötr Siyah Sıvı Conta (200ml) TDS



Kendinden tabancalı oluşu sayesinde kolay uygulanabilen, kompakt yapısıyla otomotiv ve makine uygulamalarında kolaylık sağlayan, +300C dereceye kadar esnekliğini kaybetmeyen, hassas yüzeylere zarar vermeyen, uygulandığı yüzeylere çok iyi tutunan, özel sıvı conta uygulamalarında kullanım için formüle edilmiş yüksek kaliteli, kokusuz, nötr yüksek ısı silikonudur.

TEKNİK BİLGİLER

Tip	Aerosol
Renk	Siyah
Koku	Karakteristik
Isı Dayanımı	-60 °C - +300 °C
Uygulama Sıcaklığı	5 °C - +40 °C

KULLANIM ALANLARI

RTV özelliği ile oda sıcaklığında kürleşir. Sürekli esnek kalır. Tüm montajlanacak yüzeylerde. Sızdırmazlık sağlar. Korozyon ve boşlukları dolduran, hızlı tek bileşenli bir malzemedir. Çok kısa süre içinde kabuklaşma oluşur, nihai sertleşme yaklaşık 1,5 mm/gündür. -60°C ile +300°C (ani sok termal toleransa sahip) Her türlü nakil vasıtalarının motor, şanzıman, diferansiyel, devridaim, vb. sanayi makinalarının contalama işlemlerinde, dişli kutu kapaklarında, gres kapaklarında, bağlantı şanslarında ve diğer yerlerde kullanılır. Elektrik ve elektronikte vibrasyon ve izolasyon amaçlı kullanılabilir. Mantar, kauçuk contaların yerine kullanılabilir.

KULLANIM ŞEKLİ

Uygulama sıcaklık aralığı +5°C ila +40°C dir. Tatbik edilecek yüzeyleri kir, toz ve yağdan arındırınız. Yüzeğe eşit olarak sürünüz. Ürün sertleşene kadar parçaların sabitlenmesi gerekebilir.

UYARILAR

Çocuklardan uzak tutunuz. Güneş ışığından koruyunuz ve 50° C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayınız, kullandıktan sonra kutuyu delmeyiniz ya da yakmayınız. Alev üzerine veya akkor halindeki herhangi bir nesne üzerine sıkmayınız. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Kullanım sırasında veya sonrasında Sigara içilmez, kullanılan ortamı havalandırınız.

DEPOLAMA

Ürünü direk Güneş ışınlarından uzak tutup serin, kuru ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz. Nemden ve rutubetten uzak kuru bir alanda ideal depolama sıcaklığı +8 °C ile +21°C arasındadır.

