

QT-07-1020

Portakal Sıvı Conta Körüklü (50ml) TDS



Turuncu renginde, kalın pasta şeklinde, genel amaçlı sıvı contadır. Parçalar arasındaki boşlukları doldurur ve conta görevi görür. Uygulamanın hemen ardından düşük basınçlarda sızdırmazlık sağlar. Diğer contaların üzerine de uygulanabilir. Esnektir ve damlama yapmaz. Vibrasyona dayanıklıdır. 0.5mm'ye kadar boşlukları doldurur.

TEKNİK BİLGİLER

Tip	Jel
Renk	Turuncu
Koku	Karakteristik
Isı Dayanımı	-50°C'den +150°C'ye
Özgül Ağırlık	1,08

KULLANIM ALANLARI

Kavuniçi renginde, kalın pasta şeklinde, kolay uygulanabilen genel amaçlı sıvı contadır. İki parça arasındaki boşlukları doldurarak contalar. Uygulamanın hemen sonrasında düşük basınçlara karşı contalama yapar. Tam kürleşme sonrası yüksek basınçlara dayanabilir. Su pompaları, rulman kutuları, motor termostatı ve blokları, hava kompresörleri, yakıt tanklarında vb. yerlerde kullanılır. Diğer contaların üzerine uygulanabilir. Esnektir ve damlatma yapmaz. Vibrasyona dayanıklıdır.

UYARILAR

Çocuklardan uzak tutunuz. Kabı güneş ışığından koruyunuz ve 50° C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayınız. Kullandıktan sonra delmeyiniz ya da yakmayınız. Alev üzerine veya akkor halindeki herhangi bir nesne üzerine sıkmayınız. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez.

KULLANIM ŞEKLİ

Parçaları birleştirmeden önce, yüzeyleri kir ve tozdan tamamen temizleyin. Eğer mümkünse temizlemeden önce yüzeylere zımpara yapın.

- Contayı parçaların yüzeyine yayın.
- Uygulama için fırça veya rulo kullanabilirsiniz.
- Parçaları birleştirin ve tam kürleşmenin gerçekleştiğinden emin olmak için 12 saat boyunca 22-24°C'de bekletin.

DEPOLAMA

Ürünü direk Güneş ışınlarından uzak tutup serin, kuru ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz. Nemden ve rutubetten uzak kuru bir alanda ideal depolama sıcaklığı +8 °C ile +21°C arasındadır.