

QT-07-1030

Civata Sabitleyici Yüksek Kuvvet Körüklü (50ml) TDS



Genel amaçlı, sökülemez, yüksek mukavemetli diş tutucu ve civata sabitleyici ürünüdür. Titreşime dayanım sağlar. Sökülen parçalar yeniden kullanılabilir.

TEKNİK BİLGİLER

Tip	Sıvı
Renk	Yeşil
Koku	Karakteristik
Isı Dayanımı	-50°C'den +150°C'ye
Özgül Ağırlık	1,03

KULLANIM ALANLARI

Yüksek kuvvet civata sabitleyici genel amaçlı, sökilemeyen diş tutucu ve sızdırmazlık ürünüdür. 25mm çapına kadar somun ve saplamalarda kullanılır. Sızıntılara, korozyona, pek çok kimyasala, akaryakıtta, yağlara ve gazlara yüksek mukavemet gösterir. Yeşil rengiyle kolayca seçilebilen, kolayca uygulanabilen bir üründür. Bağlantılarda kaynak ve çift somun kullanımını ortadan kaldırır. Ayrıca döküm boşluklarının doldurulmasına olanak verir. Orta boy dişilerde kullanılır ve periyodik sökümü gerektirmez.

UYARILAR

Çocuklardan uzak tutunuz. Kabı güneş ışığından koruyunuz ve 50° C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayınız. Kullandıktan sonra delmeyiniz ya da yakmayınız. Alev üzerine veya akkor halindeki herhangi bir nesne üzerine sıkmayınız. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez.

KULLANIM ŞEKLİ

Erkek ve diş parçaları birleştirmeden önce, kesme yağını iyice temizlemek için emici bir bez veya mendil ile temizleyin.

- Yapıştırıcıyı erkek ve diş parçaların ilk 3 dişine 360 derece uygulayın.
- Emici bir bez veya mendille ürünün fazlasını dişlerin yönünde silin.
- Parçaları birleştirin ve tam kürleşmenin gerçekleştiğinden emin olmak için 24 saat boyunca 22-24°C'de bekletin.

DEPOLAMA

Ürünü direk Güneş ışınlarından uzak tutup serin, kuru ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz. Nemden ve rutubetten uzak kuru bir alanda ideal depolama sıcaklığı +8 °C ile +21°C arasındır.