

## QT-07-1031

### Civata Sabitleyici Orta Kuvvet Körüklü (50ml) TDS



Genel amaçlı, sökülebilir diş tutucu ve civata sabitleyici ürünüdür. Titreşime dayanım sağlar. Sökülen parçalar yeniden kullanılabilir. Tüm civata ve somun boylarında kullanılabilir. Yapıştırıldıktan sonra damlama ve akma yapmayan özel formülasyona sahiptir. Sızıntılara, korozyona, pek çok kimyasala, akaryakıtta, yağlara ve gazlara karşı mukavemet gösterir.

#### TEKNİK BİLGİLER

Tip	Sıvı
Renk	Mavi
Koku	Karakteristik
Isı Dayanımı	-50°C'den +150°C'ye
Özgül Ağırlık	1,03

#### KULLANIM ALANLARI

Orta kuvvet Civata Sabitleyici genel amaçlı, sökülebilir diş tutucu ve sızdırmazlık ürünüdür. Tüm civata ve somun boylarında kullanılabilir. Yapıştırıldıktan sonra damlama ve akma yapmayan özel formülasyona sahiptir. Makine ayar civatalarında, rulman koruyucu kapların vidalarında, taşıyıcı konveyör bant civatalarında kullanılır. Sızıntılara, korozyona, pek çok kimyasala, akaryakıtta, yağlara ve gazlara karşı mukavemet gösterir.

#### KULLANIM ŞEKLİ

Erkek ve dişi parçaları birleştirmeden önce, kesme yağını iyice temizlemek için emici bir bez veya mendil ile temizleyin.

- Yapıştırıcıyı erkek ve dişi parçaların ilk 3 dişine 360 derece uygulayın.
- Emici bir bez veya mendille ürünün fazlasını dişlerin yönünde silin.
- Parçaları birleştirin ve tam kürleşmenin gerçekleştiğinden emin olmak için 24 saat boyunca 22-24°C'de bekletin.

#### UYARILAR

Çocuklardan uzak tutunuz. Kabı güneş ışığından koruyunuz ve 50° C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayınız. Kullandıktan sonra delmeyiniz ya da yakmayınız. Alev üzerine veya akkor halindeki herhangi bir nesne üzerine sıkmayınız. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez.

#### DEPOLAMA

Ürünü direk Güneş ışınlarından uzak tutup serin, kuru ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz. Nemden ve rutubetten uzak kuru bir alanda ideal depolama sıcaklığı +8 °C ile +21°C arasındadır.