

QT-07-1034

Lastik Tamir Kiti Sprey (300ml) TDS



Tubless lastikler için; tüm marka model otomobiller, Minibüs, kamyonet, hafif ticari araçlar, motorsiklet, vb. araçların lastik tamirinde kullanılacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Aşırı yırtıklarda kullanılmaz,

TEKNİK BİLGİLER

Tip	Aerosol
Renk	Beyaz
Koku	Karakteristik
Parlama Noktası (°C) (min)	≤21
Nispi Yoğunluk	0,95-1,330 g/cm ³

KULLANIM ALANLARI

Tüm marka, model otomobil ve motosikletler için her türlü jant tiplerinde kullanılacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.

Minibüs, panel Van, kamyonet, hafif ticari araçlar içinde kullanılabilir. Aşırı yırtıklarda kullanılmaz. Tubeless lastikler içindir.

KULLANIM ŞEKLİ

Ürünü kullanmadan önce çalkalayınız. Supap deliği yukarıda olacak şekilde lastiği çevirin. Tüp üzerindeki plastik hortumu supaba takınız ve lastiğe ürün bitene kadar sıkınız. Hortum çıkartılıp supap kapağı takıldıktan sonra hiç gecikmeden yola çıkmak gerekir. Bu şekilde madde santrifüjleşir ve lastik içinde eşit şekilde dağılır. Tekerlek yeniden etkin hale gelir. En yakın benzin istasyonuna gidilerek lastik hava ayarı yapılmalıdır.

UYARILAR

Çocuklardan uzak tutunuz. Güneş ışığından koruyunuz ve 50° C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayınız, kullandıktan sonra kutuyu delmeyiniz ya da yakmayınız. Alev üzerine veya akkor halindeki herhangi bir nesne üzerine sıkmayınız. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Kullanım sırasında veya sonrasında Sigara içilmez, kullanılan ortamı havalandırınız.

DEPOLAMA

Ürünü direk Güneş ışınlarından uzak tutup serin, kuru ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz. Nemden ve rutubetten uzak kuru bir alanda ideal depolama sıcaklığı +8 °C ile +21°C arasındadır.

