

QT-08-1010

Radyatör Çatlak Giderici (300ml) TDS



Filtresiz soğutma sistemine sahip tüm motor tipleri için radyatör sızdırmazlık maddesi. Kılcal çatlaklara karşı sızdırmazlık sağlar Su kaybını önleyerek soğutma sisteminin sorunsuz çalışmasını sağlar. Soğutma suyu kaybını önler Motor hasarlarından korur Soğutma sistemini oluşturan malzemelerle uyumludur Lastik ve plastik parçalara zarar vermez

TEKNİK BİLGİLER

Tip	Sıvı
Renk	Açık mor
Koku	Karakteristik
pH	6-7
Özgül Ağırlık	1,02 g/cm ³ (15°C)

KULLANIM ALANLARI

Her türlü soğutma ve iç mekan ısıtma radyatöründe güvenle kullanılır. Su kaybına neden olan çatlak ve delikleri hemen onarır. Su ve antifiriz ile çalışır. Korozyon önleme özelliği vardır.

KULLANIM ŞEKLİ

Kullanmadan önce kutuyu çalkalayınız. Radyatör suyuna ekleyiniz. En iyi sonuç için 2 ila 18 litreye kadar soğutma sıvısı olan radyatörlerde 1 ambalaj. 18 litreden fazla soğutma sıvısı hacmine sahip radyatörlerde 2 ila 3 ambalaj kullanılmalıdır.

UYARILAR

Çocuklardan uzak tutunuz. Kabı güneş ışığından koruyunuz ve 50° C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayınız. Kullandıktan sonra delmeyiniz ya da yakmayınız. Alev üzerine veya akkor halindeki herhangi bir nesne üzerine sıkmayınız. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez.

DEPOLAMA

Ürünü direk Güneş ışınlarından uzak tutup serin, kuru ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz. Nemden ve rutubetten uzak kuru bir alanda ideal depolama sıcaklığı +8 °C ile +21°C arasındır.