

## QT-08-1050

### Dizel Yakıt Antifrizi (300ml) TDS



Soğuk hava şartlarında mazot akışkanlığının korunması ve iyileştirilmesi için. Jelleşmeyi engeller. Yakıt kanallarının ve filitrenin tıkanmasını önler.

Kendiliğinden karışma özelliğindedir. Kolay kullanım sağlar. Mazottan kaynaklanan titreşimli çalışma, kurumlu duman atma gibi problemleri çözmeye yardımcı olur.

#### TEKNİK BİLGİLER

Tip	Sıvı
Renk	Sarımsı
Koku	Karakteristik
Özgül Ağırlık	0,906 g/cm <sup>3</sup> (15°C)

#### KULLANIM ALANLARI

Yakıtın jelleşmesini ve donmasını engeller. Soğuk havalarda motorun daha kolay çalışmasını sağlar. Yakıt setanını ve viskozitesini (akışkanlığını) düzenler. Sağlıklı yanma sağlar parafinleşmeyi engeller. (Antiparafin) Mazottan kaynaklanan titreşimli çalışma, kurumlu duman atma gibi problemleri çözmeye yardımcı olur.

#### KULLANIM ŞEKLİ

300 ml Dizel Yakıt Antifrizi 250 lt dizel yakıt içindir. Yakıt deposu içerisine katılarak kullanılır.

#### UYARILAR

Çocuklardan uzak tutunuz. Kabı güneş ışığından koruyunuz ve 50° C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayınız. Kullandıktan sonra delmeyiniz ya da yakmayınız. Alev üzerine veya akkor halindeki herhangi bir nesne üzerine sıkmayınız. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez.

#### DEPOLAMA

Ürünü direk Güneş ışınlarından uzak tutup serin, kuru ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz. Nemden ve rutubetten uzak kuru bir alanda ideal depolama sıcaklığı +8 °C ile +21°C arasındadır.