

QT-08-1060

Motor İçi Temizleme (300ml) TDS



Tüm dizel ve benzinli motorlar için temizleyici. Motoru ve yağ kanallarını hızlı ve özenli bir şekilde iç taraftan temizler. Contalara zarar vermez.

Benzinli ve dizel motorlar için uygundur. Egzoz emisyonlarını optimize eder. Motorun sağlıklı çalışmasını sağlar. Yeni yağın kirlenmesini engeller. Yeni yağın performansını artırarak, yağ ve motor ömrünü uzatır.

TEKNİK BİLGİLER

Tip	Sıvı
Renk	Şeffaf
Koku	Karakteristik
Özgül Ağırlık	0,820-0,865 g/cm ³ (15°C)

KULLANIM ALANLARI

Motor içinde birikmiş karbon, kurum ve kirlerin eski yağ ile motordan atılmasını sağlar. Motor yağının depolandığı karter, dolaştığı her yerde dolaşarak yağ tortularını ve çamurlarını temizler. Piston segmanlarının motor içi kirden dolayı sıkışarak sebep olduğu performans kayıplarını giderir. Yakıt tüketimini düzenler ve motorun performansının korunmasını sağlar. Tüm motorlar için tavsiye edilir. Sentetik, yarı sentetik ve diğer yağlarla uyumludur. Bu temizlik sonucunda araca konulacak yeni motor yağının tüm sistem içinde rahatça gezinerek dolaşmasını sağlar. Motorun sağlıklı çalışmasını sağlar. Yeni yağın kirlenmesini engeller. Yeni yağın performansını artırarak, yağ ve motor ömrünü uzatır.

KULLANIM ŞEKLİ

Yağ değişiminden önce kirli yağa eklenir. Motor rölanti devrinde 10 dakika kadar çalıştırılır. Yağ filtresi ile birlikte yağ değiştirilir.

UYARILAR

Çocuklardan uzak tutunuz. Kabı güneş ışığından koruyunuz ve 50° C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayınız. Kullandıktan sonra delmeyiniz ya da yakmayınız. Alev üzerine veya akkor halindeki herhangi bir nesne üzerine sıkmayınız. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez.

DEPOLAMA

Ürünü direk Güneş ışınlarından uzak tutup serin, kuru ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz. Nemden ve rutubetten uzak kuru bir alanda ideal depolama sıcaklığı +8 °C ile +21°C arasındır.

