

## QT-08-1150

### Dizel Yakıt Katkısı (300ml) TDS



Yakıttaki jelleşmeyi ve donmayı engeller. Soğukta motorun daha kolay çalışmasını sağlar. Yakıtta daha iyi yanma sağlar. Motor gücünü artırır ve tasarruf sağlar. Kalıntıları temizler, motordaki güç kaybını azaltır. Common-Rail ve enjeksiyonlu sistem teknolojili bütün dizel motorlar için uygundur. Bütün yeni tip dizel oksidasyon katalitik konvektörler ile uyumludur

#### TEKNİK BİLGİLER

Tip	Sıvı
Renk	Kırmızı
Koku	Karakteristik
Özgül Ağırlık	0,82-0,865 g/cm <sup>3</sup> (15°C)

#### KULLANIM ALANLARI

Yakıttaki jelleşmeyi ve donmayı engeller. Soğukta motorun daha kolay çalışmasını sağlar. Yakıtta daha iyi yanma sağlar. Motor gücünü artırır ve tasarruf sağlar. Kalıntıları temizler, motordaki güç kaybını azaltır. Bakım giderlerini azaltır. Ekzos dumanını ve kirliliği azaltır. Her yakıt alımında kullanılması motorunuzun bakımlı ve temiz kalmasına yardımcı olur.

#### KULLANIM ŞEKLİ

40-60 litre yakıt için 300 ml. Dizel Yakıt Katkısı yakıtta karıştırılarak kullanılır.

#### UYARILAR

Çocuklardan uzak tutunuz. Kabı güneş ışığından koruyunuz ve 50° C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayınız. Kullandıktan sonra delmeyiniz ya da yakmayınız. Alev üzerine veya akkor halindeki herhangi bir nesne üzerine sıkmayınız. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez.

#### DEPOLAMA

Ürünü direk Güneş ışınlarından uzak tutup serin, kuru ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz. Nemden ve rutubetten uzak kuru bir alanda ideal depolama sıcaklığı +8 °C ile +21°C arasındadır.