

## QT-09 -10300

### Jant Boyası Sprey (500ml) TDS



Tüm araçların demir, çelik ve alüminyum jantların kusurlarını düzeltmede ve dış etkilere kaynaklanan çiziklerin kapatılmasında kullanılır. Hava koşullarına ve korozyona karşı koruma sağlar. Aşınmaya ve çizilmeye karşı dayanıklıdır.

#### TEKNİK BİLGİLER

Tip	Aerosol
Renk	Metalize Gümüş
Koku	Karakteristik
Parlama Noktası (°C) (min)	≤0
Nispi Yoğunluk	0,75-0,80 g/cm <sup>3</sup>

#### KULLANIM ALANLARI

Arabaların jant ve diğer parçalarında kullanılır. Hızlı kurur, hava koşullarına dayanıklıdır ve mükemmel bir yapışma özelliğine sahiptir. Üzerine vernik uygulanabilir. Boya içerisindeki partiküller sayesinde güzel bir görünüm verir.

#### KULLANIM ŞEKLİ

Uygulanacak yüzeyi her türlü kir, pas, su ve yağlardan temizleyiniz. Boyayı 3 dakika kuvvetlice çalkalayın. 25°C civarında ortamda kullanılması önerilir. Boyamayı 30 cm. uzaktan, ince tabakalar halinde birkaç defa yapınız. Boyama işlemi bittikten sonra kutuyu ters çevirip temiz gaz çıkma kadar valfe basınız. Aksi takdirde valfte kalan boya donar ve boyanın tekrar kullanımına izin vermez. Uygulama sırasında yüzeyin yatık olması daha iyi sonuç verir. Kuruma süresi, önerilen uygulama sıcaklığına sahip ortamda 5 dakikadır.

#### UYARILAR

**DİKKAT SAĞLIĞA ZARARLIDIR. ÇOCUKLARA SATILAMAZ VERİLEMEZ**  
Çocuklardan uzak tutunuz. Güneş ışığından koruyunuz ve 50° C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayınız, kullandıktan sonra kutuyu delmeyiniz ya da yakmayınız. Alev üzerine veya akkor halindeki herhangi bir nesne üzerine sıkmayınız. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Kullanım sırasında veya sonrasında Sigara içilmez, kullanılan ortamı havalandırınız.

#### DEPOLAMA

Ürünü direk Güneş ışınlarından uzak tutup serin, kuru ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz. Nemden ve rutubetten uzak kuru bir alanda ideal depolama sıcaklığı +8 °C ile +21°C arasındadır.

