

QT-09 -10600

Çinko Sprey (400ml) TDS



Çok iyi uzun süreli korozyona karşı koruma sağlar. Hızlı kuruyan yapısı, kuru film tabakası oluşturur. Hemen hemen tüm metallere yapışır. Metal yüzeylerin hafif hasarlarının giderilmesi için mükemmeldir. Çok iyi tutunma özelliğine sahiptir.

TEKNİK BİLGİLER

Tip	Aerosol
Renk	Gri Gümüş
Koku	Karakteristik
Parlama Noktası (°C) (min)	≤0
Nispi Yoğunluk	0,65-0,75 g/cm ³

KULLANIM ALANLARI

Üstünün kaplanmasını istemediğiniz saf, demir ve çelik yüzeyler içindir. En sert hava koşullarına karşı koruma sağlar. 400°C sıcaklığa kadar dayanır.

KULLANIM ŞEKLİ

Uygulanacak yüzeyi her türlü kir, pas, su ve yaşlardan temizleyiniz. Boyayı 3 dakika kuvvetlice çalkalayın. 25°C civarında ortamda kullanılması önerilir. Boyamayı 30 cm. uzaktan, ince tabakalar halinde birkaç defa yapınız. Boyama işlemi bittikten sonra kutuyu ters çevirip temiz gaz çıkma kadar valfe basınız. Aksi takdirde valfte kalan boya donar ve boyanın tekrar kullanımına izin vermez. Uygulama sırasında yüzeyin yatık olması daha iyi sonuç verir. Kuruma süresi, önerilen uygulama sıcaklığına sahip ortamda 5 dakikadır.

UYARILAR

DİKKAT SAĞLIĞA ZARARLIDIR. ÇOÇUKLARA SATILAMAZ VERİLEMEZ
Çocuklardan uzak tutunuz. Güneş ışığından koruyunuz ve 50° C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayınız, kullandıktan sonra kutuyu delmeyiniz ya da yakmayınız. Alev üzerine veya akkor halindeki herhangi bir nesne üzerine sıkmayınız. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Kullanım sırasında veya sonrasında Sigara içilmez, kullanılan ortamı havalandırınız.

DEPOLAMA

Ürünü direk Güneş ışınlarından uzak tutup serin, kuru ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz. Nemden ve rutubetten uzak kuru bir alanda ideal depolama sıcaklığı +8 °C ile +21°C arasındadır.

